

ТРАКТОРЫ СЕРИИ

РОСТСЕЛЬМАШ 2000



НАДЕЖНЫЙ, ДОСТУПНЫЙ

РОСТСЕЛЬМАШ

ТРАКТОРЫ СЕРИИ РОСТСЕЛЬМАШ 2000

обрабатываемая площадь за сезон

12 000 га

производительность до

19 га/ч

Тракторы Ростсельмаш 2400 и 2405 — это производительные, простые в обслуживании и экономичные машины, при агрегатировании с современными орудиями могут использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ.



ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАКТОРА СЕРИИ РОСТСЕЛЬМАШ 2000

- Отличные тяговые возможности благодаря сочетанию мощного двигателя и механической коробки передач 12/4.
- Гарантированный запуск в любую погоду благодаря трехступенчатой фильтрации топлива, подогреву топливного фильтра и воздуха во впускном коллекторе.
- Надежные мосты с внешней планетарной передачей и блокировкой дифференциалов выдерживают высокие нагрузки.
- Сдвоенные колеса для повышения тяги и снижения давления на почву.
- Для повышения проходимости в особо тяжелых условиях все мосты оборудованы принудительной блокировкой переднего и заднего дифференциалов.
- Высокопроизводительные гидравлическая и электрическая системы позволяют подключить самые требовательные посевные комплексы точного и сплошного посева.
- Пневмокомпрессор, светодиодное освещение, РСМ Агротроник — в базовой комплектации.
- Выбор трактора 2400 экономически выгоден для хозяйств с площадью пашни от 1500 га и выше.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

МОЩНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Тракторы Ростсельмаш 2400 оснащены двигателем серии Weichai WP12 (объем 11,6 л). Мощные, экономичные, с запасом крутящего момента более 30%, эти двигатели проверены временем и доказали свою востребованность в других сферах машиностроения. Двигатель номинальной/максимальной мощностью 430 л. с. адаптирован для применения в тракторах Ростсельмаш 2400 для достижения максимальной производительности. Трехступенчатый фильтр с функциями автоматической и ручной подкачки включает в себя два грубых фильтра-сепаратора воды и фильтр тонкой очистки, что обеспечивает уверенный запуск в любых условиях. Встроенный в фильтр нагревательный элемент автоматически подогревает топливо в холодную погоду, сводя к минимуму возможность забивания фильтра. Подогрев впускного воздуха значительно облегчает запуск в холодную погоду.



На моделях 2405 используются двигатели Камаз серии Р6 (объем 12 л). Двигатель Р6 номинальной мощностью 405 л. с. (максимальная 433 л. с.) адаптирован для применения в тракторах Ростсельмаш 2405 для достижения максимальной производительности, низкого расхода топлива и низкого уровня шума. Двухступенчатый фильтр с функцией ручной подкачки включает в себя один фильтр-сепаратор воды (грубая очистка) и фильтр тонкой очистки. Фильтр тонкой очистки с функцией подогрева топлива, а также подогрев впускного воздуха значительно облегчает запуск в холодную погоду.



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

Великолепные рабочие характеристики двигателей обеспечивают стабильную мощность от 1500 до 2100 об/мин и запас крутящего момента более 30% для работы в тяжелых условиях с применением широкозахватного оборудования. Двигатели соответствуют экологическим требованиям Stage IIIA (Европейский экологический стандарт для внедорожной техники уровня Стейдж IIIA).

МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

Механическая трансмиссия 12×4 входит в стандартную комплектацию. Эта трансмиссия оснащена тремя диапазонами скоростей. Каждый диапазон имеет четыре синхронизированные скорости с плавным переключением. Передаточные отношения скоростей подобраны таким образом, чтобы обеспечить гибкость и максимальную производительность в критически важном диапазоне — от 4,8 до 16 км/ч.

Главными преимуществами механической коробки передач являются простота конструкции, надежность, возможность ручного управления во всех режимах движения. Высокий крутящий момент передается МКПП к колесам трактора без потерь на проскальзывание благодаря жесткой связи между двигателем и колесами, сохраняя при этом высокие показатели топливной экономичности. Расход топлива также может быть снижен за счет эксплуатации трактора на низких оборотах при малой нагрузке на двигатель и трансмиссию. Обычно это происходит при агрегатировании почвообрабатывающего или посевного оборудования с заведомо меньшей шириной захвата, чем необходимо для наилучшей загрузки трактора. Наилучшие показатели по расходу топлива трактор обеспечивает при оборотах двигателя 1600–1900 об/мин.






РАМА, МОСТЫ

По традиции, конструкция самых надежных мостов начинается с установки планетарных и солнечных шестерен в бортовых редукторах, к которым крепятся колеса. Эти редукторы с планетарными передачами передают всю возможную мощность через большую высокоточную солнечную шестерню. Ступицы планетарного механизма подвешены на подшипниках большого диаметра, прикрепленных прямо к балке моста. Вся нагрузка приходится на балку моста, а не на приводные компоненты.

Тракторы серии 2000 оснащены усиленными бортовыми редукторами, которые эффективно передают всю мощность на тяговый брус.

Блокировка дифференциала для переднего и заднего мостов входит в базовую комплектацию. Грамотное использование ее свойств существенно повышает проходимость техники в сложных условиях.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА / ПОДСОЕДИНЕНИЕ ОРУДИЙ И УПРАВЛЕНИЕ ИХ РАБОТОЙ



Гидравлическая система с закрытым центром, управляемая реакцией нагрузки, обеспечивает продуктивную работу посевного и почвообрабатывающего оборудования, создавая максимальный гидравлический поток до 260 л/мин. При отсутствии нагрузки система работает в экономичном режиме низкого давления, создавая резерв для передачи всей мощности на тяговый брус. Такой производительности достаточно, чтобы справиться с самыми требовательными посевными комплексами с большим количеством потребителей гидравлики (два вентилятора, гидроприжим сошников или рабочих органов и т. п.).

Кулисы управления гидравлической системой имеют удобное расположение. В стандартную комплектацию входят 5 электрогидравлических распределителей, управляемых

СДВОЕННЫЕ КОЛЕСА

Тракторы серии Ростсельмаш 2000 наиболее эффективны, если они работают на сдвоенных колесах. Повышаются сцепные свойства трактора, увеличивается проходимость во влажных условиях, уменьшается в 2 раза давление на почву по сравнению с одинарными колесами — все это положительно влияет на производительность и потребление топлива.

Трактор на сдвоенных колесах бережно относится к почве, что от сезона к сезону способствует более дружным всходам на полях. На выбор предлагаются исполнения на одинарных колесах или на спарке 710/70R38 (с шириной протектора шины 710 мм).



дистанционно из кабины трактора. Все клапаны имеют четыре режима: подъем, нейтральная позиция, опускание, плавающий режим. Управляющие кулисы и выносные муфты имеют единую цветовую идентификацию и позволяют легко контролировать работу орудий.

Гидравлическая система с изменяемой производительностью в зависимости от нагрузки обеспечивает регулировку и подачу давления по необходимости. При отсутствии необходимости в высоком давлении система переходит в режим низкого давления, создавая резерв энергии и экономя топливо. Отдельный контур рулевого управления обеспечивает стабильную подачу давления, не снижая производительности гидравлики рабочего оборудования.

Комплект соединительных муфт — 1 дюйм увеличенной производительности и муфта обратного слива без давления являются базовым оснащением, что необходимо для подключения большинства пневматических посевных комплексов.

Комплект для передачи гидравлического потока минуя гидравлический распределитель (опция) требуется для обеспечения нормальной работы некоторых посевных комплексов (например, с гидроприводом высевающего аппарата бункера или автоматически подрывающих колес сеялки). Функция передачи гидравлического потока минуя гидравлический распределитель обеспечивает максимальный гидравлический поток от гидравлического насоса напрямую к потребителю (к сеялке), минуя гидравлический распределитель. Включает в себя пару муфт: 1 дюйм и муфту для линии измерения нагрузки.



ТЯГОВЫЙ БРУС

Тяговый брус трактора с максимально допустимой вертикальной нагрузкой 2 722 кг и пальцем 51 мм обеспечивает наиболее эффективную работу с прицепными орудиями. Благодаря точке крепления бруса близко к центру тяжести трактора нагрузка на оси и мосты распределяется оптимально — 50/50. Это позволяет добиться существенной экономии топлива.



ТРЕХТОЧЕЧНОЕ ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО

Задняя «трехточка» ставится по желанию на трактор при его производстве. Это электрогидравлическая система, оснащенная функцией автоматического контроля положения, которая необходима для поддержания постоянной глубины работы навесного оборудования. Навеска предназначена для сцепления с орудиями IVN (по умолчанию) и III категорий. Грузоподъемность на удалении 610 мм от оси подвеса нижних тяг составляет 5 897 кг. При установке радара скорости (опционально) навеска сможет работать в режиме контроля пробуксовки («драфт» режим), автоматически выглубляя/заглубляя навесное орудие в зависимости от условий на поле.



РАМКА ДЛЯ БЫСТРОЙ СЦЕПКИ

Рамка быстрой сцепки значительно упрощает навеску и снятие навесного оборудования. Используя эту навеску, оператор может дать задний ход, разместить крюки навески под навесным оборудованием, поднять навеску, присоединить навесное оборудование, не выходя из кабины трактора.




ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА

Объем двух топливных баков составляет 927 л, что обеспечивает бесперебойную работу в течение одной смены. Баки имеют одинаковый размер и соединены между собой специальным патрубком. Удобно расположенные заливные горловины имеются с обеих сторон, т. е. заправка возможна с любой стороны. Топливные баки находятся в центральной части трактора, что создает равномерное распределение веса на передней/задней оси независимо от полноты баков.

КАБИНА — КОМФОРТ И УДОБСТВО

Вы по достоинству оцените удобство и комфорт кабины тракторов серии Ростсельмаш 2000. На лестнице и площадке расположены удобные перила. Максимальный комфорт управления мощной техникой создан для того, чтобы облегчить труд оператора. Все технические решения просты и интуитивно понятны при использовании. Улучшенная шумоизоляция, эргономика, отличный панорамный обзор создают идеальные условия для высокопроизводительной работы.






ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР 8,4"

Цветной сенсорный монитор 8,4" объединяет в себе приборную панель и гибкий инструмент для настройки параметров и мониторинга работы. В монитор встроены функции спутникового трекера, MP3-проигрывателя и радиоприемник.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Передняя решетка радиаторов легко открывается наружу, подобно створке окна, для удобной очистки, заправки, контроля радиаторов двигателя, трансмиссии, кондиционера, гидравлической системы. Все создано для удобства в работе и экономии времени оператора.



В тракторах Ростсельмаш предусмотрена возможность легкого доступа к точкам смазки, заправочным горловинам и фильтрам, благодаря чему обслуживание не занимает много времени. Установленный выключатель массы обеспечивает легкое отключение трактора от электропитания.



БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЩИТЫ

Для защиты двигателя и его навесного оборудования от грязи из-под передних колес трактор оснащен боковыми быстросъемными щитами.



ЗАЩИТА НИЖНЕЙ ЗОНЫ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА

В базовой комплектации трактор оборудован съемной защитой нижней зоны подкапотного пространства для безопасной работы по стерне крупнотелельных культур и возделыванию залежных земель. Топливопровод между топливными баками также имеет защиту.



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ

Для хранения инструментов и прочих вещей на тракторе предусмотрены два вместительных инструментальных ящика.



РУКОМОЙНИК

Рукомойник объемом 16 л входит в базовое оснащение тракторов моделей 2400/2405 и пригодится в повседневной работе оператора.

ВЫБОР ТРАКТОРА 2400
ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДЕН
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВ С ПЛОЩАДЬЮ
ПАШНИ ОТ 1500 ГА И ВЫШЕ



ПРИЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Предлагаем бороны и посевные комплексы

DV-1000/600 | 1500/430

БОРОНА ДИСКОВАЯ ОФСЕТНАЯ

Ширина захвата 6,0 м | 4,3 м
Глубина обработки 7–20 см | 7–25 см
Производительность до 7 га/ч | 5,5 га/ч



DX-850/970

БОРОНА ДИСКОВАЯ ТАНДЕМНАЯ


Ширина захвата 9,7 м
Глубина обработки 7–18 см
Производительность до 10,6 га/ч



HD-800/800

БОРОНА-МУЛЬЧИРОВЩИК

Ширина захвата 8,0±0,3 м
Глубина обработки 6–12,5 см
Производительность до 12 га/ч



K-12200 (R-1220)

КУЛЬТИВАТОР

Ширина захвата 12,2 м
Глубина обработки 5–15 см
Производительность до 14,6 га/ч



SH-12200

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС

Ширина захвата 12,2 м
Глубина заделки семян 50–100 мм
Производительность до 12,2 га/ч



SC-12200

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС

Ширина захвата 12,2 м
Глубина заделки семян 50–100 мм
Производительность до 12,2 га/ч





СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАКТОРОВ

РСМ АГРОТРОНИК ПИЛОТ

Система позволяет с высокой точностью автоматически поддерживать траекторию движения.

Как это работает?

На тракторы Ростсельмаш опционально устанавливается система автоматического вождения по сигналу GPS/ГЛОНАСС. Трактор совместим с установкой как электрического подруливающего устройства, так и более точного руления при помощи гидравлического клапана.

Выгоды использования

РСМ Агротроник Пилот до 60% увеличивает производительность трактора за счет минимизации пропусков и перекрытий при обработке почвы и посеве, более высокой скорости выполнения операций, а также за счет бесперебойной работы в ночную смену.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА СЕРИИ РОСТСЕЛЬМАШ 2000

	2400	2405
Двигатель		
Производитель	Weichai, WP12	КАМАЗ, Р6
Рабочий объем, л / кол-во цилиндров/ кол-во клапанов	11,6/6/24	12,0/6/24
Номинальная мощность*, л.с.	430	405
Максимальная мощность**, л.с.	430	433
Максимальный крутящий момент при 1 400 об/мин, Нм	1 895	1 900
Топливный бак (общая вместимость), л	927	
Топливный бак (эксплуатационная вместимость), л	871	
Трансмиссия		
Механическая трансмиссия	12х4, 30 км/ч	
Мосты		
Блокировка дифференциала	● передний и задний мосты	
Тормоза	гидравлические с сухими суппортами	
Гидравлическая система		
Тип	с закрытым центром, управляемая реакцией нагрузки	
Производительность стандартной системы	260 л/мин	
Секционные распределители с механическим управлением	5 пар гидромуфт 1/2" (режимы — подъем, опускание, нейтральное и плавающее положение; регулируемый расход до 120 л/мин на контур)	
2 муфты 1 дюйм и муфта 3/8 дюйма линии обратного слива без давления (для пневмат. сеялок)	●	
Максимальное давление в системе	210 бар (3 000 PSI)	
Пневматическая система		
Компрессор	●	
Тормоза прицепа	●	
Внешнее освещение		
Спереди	2 транспортных фары + 4 светодиодные фары на капоте + 2 светодиодные фары на крыльях + 4 светодиодные фары на кабине	
Сзади	4 светодиодные фары на крыльях + 2 светодиодные фары на кабине	

Электрическая система		
Генератор	24 В, 150 А·ч	24 В, 220 А·ч
Аккумуляторы	2 шт., 12 В, 190 А·ч	
Тяговый брус и навесное устройство		
Вертикальная нагрузка, кг	2 722	
Диаметр пальца, мм	51 (2")	
Заднее трехточечное навесное устройство третьей категории (CAT IVN/III), грузоподъемность на 610 мм от оси подвеса	с рамкой для быстрой сцепки, 5 900 кг	
ВОМ 1000 об/мин, сменные хвостовики	○	
Кабина		
Платформа агроменеджмента PCM Агротроник	●	
Объем, куб. м	2,8	
Площадь остекления, кв. м	5	
Колеса и шины		
Доступные опции сдвоенных передних и задних колес	710/70R38	
Размеры с шинами 710/70R38		
Длина, мм (с передним грузом)	8 106	
Высота, мм (по выхлопной трубе)	3 728	
Ширина по колесам на одинарных шинах, мм	2 763	
Ширина на одинарных шинах, мм	2 950	
Ширина на сдвоенных шинах, мм	4 650	
Колесная база — длина, мм	3 380	
Колея — ширина, мм	1 987 (3 925 на спарке)	
Верхняя часть сцепного устройства (тягового бруса), мм	502	
Стандартный радиус поворота по следу наружного колеса, м (38°)	6,90	
Вес		
Масса эксплуатационная*** (не более), кг	19 993	

● серийно ○ опция

* Двигатель Weichai серии WP12 модель WP12G430E310, мощность округлена: для 2400 — 429,64 л.с., для 2405 — 405,17 л.с.

** округлено, для 2400 — 429,64 л.с., для 2405 — 432,36 л.с.

*** согласно ГОСТ ISO 6165-2015 (на сдвоенных колесах и с балластом)

Ростсельмаш оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Вся информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций носит информационный характер и не является публичной офертой.



V260916

market@oaorsm.ru
www.rostselmash.com

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2
Телефон горячей линии: 8 800 250 60 04
Звонок бесплатный на территории России